

Nerezový komínový systém POUJOULAT DUALINOX 25 mm

| NORMA | PRŮMĚR | ZATŘÍDĚNÍ - OZNAČTE INSTALOVANÉ PŘEVODENÍ | |
|---------------------|---------------------------|---|---|
| EN 1856-1:2009 | Ø 80 → 300 | <input type="checkbox"/> T200 P1 W V2 L50040 O20 <input type="checkbox"/> T250 N1 W V2 L50040 O20 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L50040 G65 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L500400 G50* *G50 je povoleno pouze při průchodu nehořlavou konstrukcí | |
| | Ø 350 → 400 | <input type="checkbox"/> T200 P1 W V2 L50040 O30 <input type="checkbox"/> T250 N1 W V2 L50040 O30 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L50040 G100 | |
| | Ø 450 | <input type="checkbox"/> T200 P1 W V2 L50050 O30 <input type="checkbox"/> T250 N1 W V2 L50050 O30 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L50050 G100 | |
| | Ø 500 → 600 | <input type="checkbox"/> T200 P1 W V2 L50050 O40 <input type="checkbox"/> T250 N1 W V2 L50050 O40 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L50050 G130 | |
| | Ø 650 → 750 | <input type="checkbox"/> T200 P1 W V2 L50080 O80 <input type="checkbox"/> T250 N1 W V2 L50080 O80 <input type="checkbox"/> T450 N1 W V2 L50080 G260 | |
| Průměr mm | Celková výška m | Účinná výška m | Skutečná vzdálenost od hořlavých materiálů mm |
| Montáž provedl: | | Montáž provedena dne: | |
| | | Revize spalinové cesty dne: | |

Výrobce:
POUJOULAT Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 45
05-120 Legionowo, Polsko
www.poujoulat.fr

Výhradní zástupce v ČR:
SKORSTEN CZ, s.r.o.
Mstětická 105, 250 88 Čelákovice
tel: +420 326 723 004
e-mail: info@poujoulat.cz



PARTNER
Poujoulat
CZECH REPUBLIC
www.poujoulat.cz

VAROVÁNÍ! Tento komínový štítek nesmí být zakryt nebo odstraněn!