

# Raccordement des poêles à granulés avec le système PGI Poujoulat



## Création de conduit pour poêle à granulés avec www.poujoulat.com

Marque Poêle	Modèle	Utilisation PGI	Préconisation	Remarques
ATLANTIC	NUANCE 5006 et NUANCE 5009	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
ARCO	BERG	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
BOSCH THERMOTECNOLOGIES SAS	STOVE 53 FR 6 - STOVE 53 FR 9	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
BRISACH	LUNA - KOTA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
CADEL	ELISE3 - SFERAS3 - VENUS3 - CLOES3 - KRIS33 - EVOS3 - SHELLS3 - TECHN33 - DOSES3 - SIRE3 - PRINCE3	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
CASATELLI	TOMMASO	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
CMG FIRE ATTITUDE	ATLANTIS + nom modèle + AVALON XW - LXE + nom modèle + XW + nom modèle RW	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 5 m. PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 10 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
EDILKAMIN	Modèles MYA - LOU - ANIA - NEA - DAIME	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
E.L.M. LEBLANC	Hestéo 6 - Hestéo 9	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
EXTRAFLEME	GLENDA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
FEIM	GENIUS : EOLO AIR & 9/12 modèles SECTOR - POLARE - CLASSICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 maximum 7 m.	DTA
FONTE FLAMME	ALTI - ALTI MAX - AXE - TUMI	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
FREEPOINT	SQUARE - VEGA - VERVE AIRTIGHT - GLASS 6 - TREND - GLORE - JOY - CALDERA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
CMONPOELE	FOREST 65 et FOREST 80	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Note de calcul pour la hauteur du conduit.	DTA
INVICTA	PYRA - ISATIS ECA/EC9/EC12 - OLEA ECA/EC9/EC12 - CARYA ECA/EC9/EC12 - CEDRUS ECA/EC9/EC12	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 5 m. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
JOTUL	PF400 - PF 400S - PF420 - PF430S - PF800 - PF900 - PF920 - PF930 - PF931S - PF1200 - PF1230S	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
JOLLY MEC	STILE - BOTERO - RUBIK - DIAMA - MIRA - EKO PLUS - MIRA - IDEA PKW - IDEA 11 KW - DORIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 5 m. Au-delà de 5 m Ø 100/150 jusqu'à 10 m.	DTA
KAUSIFLAM	TERRA E6 - TERRA E8	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Maximum 8m. Au-delà : note de calcul.	DTA
MCZ	KAIKA OYSTER - EGO 2.0 AIR OYSTER - ARIE AIR OYSTER - AMY - GIO' 2016 - CURVE - MOOD - HALO - EGO AIR 2016 - STAR AIR 2016 - AIKE COMFORT AIR 2016 - KLIN 2016 - MUSA AIR 2016 - EGO COMFORT AIR 2016 - STAR COMFORT AIR 2016 - MAGGIE 2016 - TILDA 2016 - SUITE AIR 2016 - CLUB AIR 2016 - MISA COMFORT AIR 2016 - SUITE COMFORT AIR 2016 - CLUB COMFORT AIR 2016	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 zones 1, 2 jusqu'à 6 m. PGI avec EDPA zone 3.	DTA
MORETTI	VENERE - RAMSES - VIRGO - OLDY	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
ÖKO ÉNERGIES	BABEL	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
ORCHEL - FOREST	FOREST 65 et FOREST 80	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
PALAZZETTI	AIDA - CARMEN - DALILA - SILENT - KATE - SOPHIE - ELETTRA - ISOTTA - NORMA - SOPRANO - TENORE - ASSOLO - LOLA - ADAGIO - ALLEGRO - INES - AUDREY - VESTA - ANAIS - BEATRICE - CECILE - GRACE - JULIE - ANNA - MIRIAM - ANDRES - MICHELA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130. Au-delà de 5 m Ø 100/150.	DTA
RED	DALIA OYSTER - FLORA - TULIP - ERICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 zones 1, 2 jusqu'à 6 m. PGI avec EDPA zone 3.	DTA
ROYAL	MARTINE - MINI - DELPHINE - MICHELLE - MELANIE - DAKOTA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
SEGUN DUTERIEZ (PIAZZETTA-SUPERIOR)	P958 - P958 C - P958 D - P958 M - MONIA - MARCELLA - MIA - MAIRA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
SERGIO LEONI	MARIASOFIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA
SUPRA	NIMOS - TILOS - IKARIA - UPARIA - MIRIA - TORIA - ALIX - CAROLE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 5 m maximum. Au-delà Ø100-150 - Sortie horizontale Ø 80-130.	DTA
TRESCO	DELPHINE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 maximum 5 m. Au-delà Ø 100/150.	DTA selon la notice du fabricant
TURBO FONTE	VOX	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	DTA

## Création de conduit pour poêle à granulés selon les www.poujoulat.com

Marque Poêle	Modèle	Utilisation PGI	Préconisation	Remarques
ARCE	SMART	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
BESTOVE	UNO - NEMO - BOHEME - ERIO - BRAVO - POP - DOLLY - LADY - MOLLY	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
CMG FIRE ATTITUDE	LP, LX et LW	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 5 m. PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 10 m. Au-delà : note de calcul.	
DE DIETRICH	QUADRALIS	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
DEVILLE	GALAXIE	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 au-delà de 6 m Ø 100/150	
HASE / CANADA	VANCOUVER - QUÉBEC	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
FLUMENFIRE	6Kw CORALLA - QUARZINA - MORGANA - BLENDA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
HAAS & SOHN	PELLETO - PALLAZZA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
OERTLI	OPPA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
PROFIL	Poêles Seguin Duteriez modèles CLEO et MONIA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
RAVELLI	MAVI ERMETICA	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 - Désactiver le RDS - Maximum 8m. Au-delà : note de calcul.	
RIKA	COMO	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 jusqu'à 4,5 m maximum. Au-delà : DTU 94.1	
SEGUN DUTERIEZ (PIAZZETTA-SUPERIOR)	P 959 - CLEO - MILLY - MINA P943 - P943 M P963 - P963 C - P963 D - P963 M - P964 - SABRINA - SAMANTA - SVEVA - SIRIA - SONIA - SEFORA Autres modèles	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul. PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 7 m. Au-delà : note de calcul. PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 6,5 m. Au-delà : note de calcul. PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
STUV	P10	OUI	PGI avec EDPA Ø 80/130 jusqu'à 8 m. Au-delà : note de calcul.	
WODTKE (FONDIS)	DAILY - IVO.TEC - IVO.SAFE - EYASY - CRAZY et FAMILY NRG	OUI	PGI avec EDPA Ø 100/150 - Maximum 10 m. Au-delà : note de calcul.	